



HÖSTNYHET!

REGO-200VE "Kryddhyllaaggregat"

Utvecklat för att möta de nya kraven på effektiv ventilation och energihushållning.

Installeras tillsammans med spiskåpa över spisen eller som en separat enhet i exempelvis tvättstuga. Systemet levereras fullt färdigkopplat och klart för enkel installation.



Beskrivning

Nu äntligen är den här: Rego-200VE! Ett utmärkt bra värmeåtervinningsaggregat för dig som har behov av att renovera fastigheten och byta ut ett äldre aggregat, eller behöver en mycket kompakt och tyst ventilationslösning till villan.

Fördelar REGO-200VE:

- Mycket kompakt med låg bygghöjd
- Unik placering av kanalanslutningar
- Låg ljudnivå, under 30 db
- Hög kapacitet
- Lätt och snabb att installera
- Individuell och enkel injustering av till- och frånluftslöde
- Mycket användarvänligt
- Kan installeras med integrerad eller externt monterad spiskåpa
- Forcering via spiskåpa eller via extern timer brytare
- Roterande VVX med verkningsgrad över 80%
- Inbyggt el-batteri som standard
- Vit pulverlackerat utförande
- Höger och vänsterinspektion i samma aggregat

Vi kan givetvis erbjuda flera olika typer av spiskåpor och täckpaneler till aggregatet. Aggregatet kan också monteras helt separat utan kåpa. Det nyutvecklade styrsystemet medför ett mycket enkelt handhavande.

Anpassad för renoveringsarbeten Konstruktionen i nya REGO-200VE är anpassad för ROT-arbeten av äldre, utslitna och därmed mindre energieffektiva system och innebär då förbättringar genom kraftigt förbättrad funktion, återvinningsgrad och energieffektivitet. Detta tack vare aggregatets låga bygghöjd och unika kanalplaceringar.

Särskilt bra är det att aggregatet inte behöver beställas i höger eller vänsterutförande, detta bestäms av installatören när aggregatet installeras genom att enkelt rotera aggregatet till önskad inspektionssida, detta eliminerar risken för att det uppstår missförstånd och fördyrande åtgärder under installationskedet.

Teknisk info

Luftflöde normaldrift ca:	35-70 l/s
Luftflöde forcerat ca:	90 l/s
Dimensioner (bxhxd)	600 x 625 x 320 mm
Kanalanslutningar	6 x 125 mm
Matningsspänning	230 Volt/50 Hz
Fläkttyp	EBM Radialfläktar
Motorstyrning	Transformator
Max. Varvtal	2000 rpm
Motoreffekt	2 x 137 W
E-batteri	1 kW
Filtertyp, klass	Kompaktfilter 50mm, F7/F7
Styrsystem	C4

Info

Besök vår hemsida www.luftmiljo.se för att hålla dig uppdaterad med vad som är på gång. Vi kommer att släppa fler trevliga nyheter under hösten/våren, så det finns mycket att se fram emot.



PREMIÄR!
Bostadsrättsmässan 08
14-16 november i Malmö